



Spezialentfetter AMT

Artikel: 8450 / Stand 4 - 2016

Spezialentfettung und Reinigung in einem Anwendungsschritt

optimale Entfettung und Reinigung

Einsatzbereich:

- ❑ AMT Spezialentfetter ist optimal geeignet zur Reinigung von Arbeitsgeräten wie z.B. Pinsel, Maler- und Lackierwerkzeugen.
- ❑ optimales Entfetten von Oberflächen bevorzugt im Metallbereich
- ❑ AMT Spezialentfetter löst: Kunstharze-, Nitro-, Acrylharze-, ggf. Polyesterlacke sowie Zwei-Komponenten-Lacke u.v.m.
- ❑ AMT Spezialentfetter ist sehr ergiebig, einfach in der Anwendung und verdunstet rückstandslos.

❑ Hergestellt ausschließlich aus ausgesuchten geprüften Rohstoffen. Angenehmer arttypischer Geruch mit schneller/ mittlerer Verdunstung. VOC-Gehalt: 100%.

Anwendung

- ❑ AMT Spezialentfetter auf einen Lappen geben und über die zu behandelnde Fläche reiben und bei Bedarf etwas einwirken lassen. Gegebenenfalls bei starken Verkrustungen mit einer Spachtel Verschmutzung abkratzen.
- ❑ Vor Anwendung immer an einer versteckten Stelle die Materialverträglichkeit prüfen!

Comedol
Dr. Joseph Naton

GmbH & Co. KG
Eichenstraße 5-7
82061 Neuried

E-mail info@comedol.de
Telefon 089/ 755 10 51
Fax 089/ 759 34 83